

Especificaciones Técnicas

Troqueladora – Formato: 520mm x 360mm

Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Corte a Fondo • Medio Corte Etiqueta Adhesiva • Perforaciones • Relieve • Hendiduras
Materiales a Troquelar	<ul style="list-style-type: none"> • Papeles Adhesivos: Coated, Térmico, Reciclado, Láser ... • Films Adhesivos: PE, PP, PET, OPP, Tyvek, PVC ... • Foil • Cartulina • Poliéster
Formatos de Hoja: LxAn (mm)	Min. 203 x 203 / Max. 533 x 381
Área de Corte: LxAn (mm)	Max. 520 x 360
Espesor Material (micras)	Min. 75 / Max. 550
Velocidad (hojas/hora)	Max. 7.000
Cilindros	Cilindro Magnético y Contracilindro endurecido
Cargador de hojas	Alimentación por ventosas ajustables, sopladores de aire ajustables, control de altura ajustable
Capacidad cargador de hojas (mm)	610
Entrada	Apilamiento y Carrito separable
Registro	Cabezales y lados ajustables con ajustes micros, permite ajustes de 1 micra a la profundidad de corte
Suministro de Aire	Bomba de Vacío y Sopladores incorporados, aire comprimido o compresor
Medidas de Máquina: AlxLxAn (cm)	127 x 198 x 107
Superficie	2.1m ²
Peso Neto (kg)	670

Información Adicional:

- La máquina se monta en pies para permitir el movimiento fácil con paleta o carretilla elevadora.
- Puesta en marcha aprox. 5 minutos.
- Características de seguridad y de mantenimiento que cumplen todos los estándares industriales.