

## Especificaciones Técnicas

### Troqueladora

**Formato: 610mm x 610mm & 760mm x 610mm**

Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte a Fondo</li> <li>• Medio Corte Etiqueta Adhesiva</li> <li>• Perforaciones</li> <li>• Relieve</li> <li>• Hendiduras</li> </ul>
Materiales a Troquelar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papeles Adhesivos: Coated, Térmico, Reciclado, Láser ...</li> <li>• Films Adhesivos: PE, PP, PET, OPP, Tyvek, PVC ...</li> <li>• Foil</li> <li>• Cartulina</li> <li>• Poliéster</li> </ul>
Formatos de Hoja: LxAn (mm)	Min. 203 x 203 / Max. 760 x 610
Área de Corte: LxAn (mm)	Max. 740 x 590
Espesor Material (micras)	Min. 75 / Max. 650
Velocidad (hojas/hora)	Max. 7.000
Cilindros	Cilindro Magnético y Contracilindro endurecido
Cargador de hojas	Alimentación por ventosas ajustables, sopladores de aire ajustables, control de altura ajustable
Capacidad cargador de hojas (mm)	610
Detector Doble Hoja	SI
Entrada	Apilamiento y Carrito separable
Registro	Cabezales y lados ajustables con ajustes micros, permite ajustes de 1 micra a la profundidad de corte
Suministro de Aire	Bomba de Vacío y Sopladores incorporados, aire comprimido o compresor
Medidas de Máquina: AlxLxAn (cm)	122 x 244 x 152
Superficie	3.7m <sup>2</sup>
Peso Neto (kg)	2265

### Información Adicional:

- Puesta en marcha aprox. 5 minutos.
- Características de seguridad y de mantenimiento que cumplen todos los estándares industriales.